TENDENCE 400 COMFORT TESSUTO





EN 1335 B

(su



D.LGS. 81

del 2008



CAM (su

richiesta)





richiesta)

richiesta) **FONOASSORBENZA**

DESCRIZIONE

Questa versione di poltrona operativa si distingue per un sedile più ampio pensato per offrire un'ergonomia superiore e garantire un comfort ottimale durante lunghe ore di lavoro. Il design esclusivo, unito alla massima attenzione ai dettagli, la rende perfetta per ambienti professionali operativi e semidirezionali, adattandosi a ogni esigenza lavorativa. La struttura ergonomica supporta efficacemente la postura, riducendo l'affaticamento e migliorando il benessere sul posto di lavoro. Grazie alla sua robustezza e al sedile particolarmente ampio, rappresenta una scelta affidabile per ogni contesto professionale.

PLASTICHE



Nero



LA FOTO PUO' INCLUDERE OPTIONAL


PESO E GARANZIA

110 KG

5 **ANNI**

Considerando il peso massimo consigliato da ITALIAN SEDIOLITI. Per le condizioni di garanzia, consultare le condizioni generali di vendita all'inizio del listino.

DIMENSIONI



F Α В С D Ε G T400 COMF TS SY4 46 102/120 60 49 53 42/54 67 T400 COMF TS SY5 102/120 60 46 48 53 42/54 67



SCHIENALE

Ergonomico brevettato in polipropilene rinforzato, regolabile in altezza con meccanismo Up&Down su lama d'acciaio



SEDILE (821)

Esterno in polipropilene, interno in multistrato di faggio 12mm. Rivestito con schiumato ignifugo densità 50kg spessore fino 80mm



MECCANISMO (SY4)

Syncro 4 blocchi con regolazione in base al peso dell'utilizzatore e dispositivo anti ritorno



MECCANISMO (SY5)

Syncro 5 blocchi con regolazione in base al peso dell'utilizzatore e dispositivo anti ritorno



Gaslift classe 4



Nylon caricato fibravetro con anello di sicurezza in metallo estraibile, diametro 670mm



RUOTE

Autofrenanti di tipo W per tutti i pavimenti





OPTIONAL

BRACCIOLI



BR 1D PP

Braccioli regolabili in 1 dimensione. Pad in PP



BR 2D PU

Braccioli regolabili in 2 dimensioni. Pad in PU



MC TRASLA SY4

Traslatore sedile in profondità per meccanismo

MECCANISMI



MC AUTL SY4

Meccanismo sincronizzato autolivellante 4 blocchi. Per la versione SY4



MC TRASLA AUTL SY4

Meccanismo sincronizzato autolivellante 4 blocchi + traslatore sedile in profondità. Per la versione SY4



BASI

BA LX CR

Base in acciaio cromato, diametro 700mm

BASI



BA LX NR

Base in acciaio verniciato nero, diametro 700mm



POGGIATESTA

Pog fora

APG PP OVI

Poggiatesta fisso plastica forata



APG TS

Poggiatesta regolabile in altezza e inclinazione, rivestito

Cat. 1 Cat. 2 Cat. 3

Cat. 4

CERTIFICAZIONI



KIT PER 1IM (TS)

Schienale/sedile: ressuto e resina ignifughi (Alba, Berlin, Bonday, King, Mini&Melange, Inca, Aurea Mood) di serie



KIT EN 1335

Per la versione certificata EN1335B contatta un ns. commerciale